



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Product Image











如何制作亚克力莲花牌↑

亚克力莲花牌的制作方法如下：

1. 准备材料：亚克力板、雕刻刀、镊子、尺子、砂纸、胶水、颜料等。 Magicbricks^[5] 亚克力板厚度1-2mm。

2. 设计图案：将莲花图案复制到亚克力板上。

3. 切割：用雕刻刀将莲花图案切割出来。



材料：

- 亚克力板
- 雕刻刀
- 镊子
- 尺子
- 砂纸
- 胶水
- 颜料
- 莲花图案

如何制作亚克力莲花牌↑

亚克力板 PMMA 亚克力板是一种透明、坚韧、耐用的塑料材料。 Feilong Acrylic^[7] 亚克力板“亚克力板”是一种透明、坚韧、耐用的塑料材料。

Plaskolite FABBAC [8] 85-90% 400-700
 “ ” ISO 7823-1 [9] 1.5 to 25 mm PMMA 1.5 mm
 ISO 9001 SGS RoHS



[illegible]

1

“ ” “ ”

2

[illegible]

□□	□□□□	□□□□
□□ 1 mm	□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□
1-2 mm	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
2-3 mm	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
3-5 mm	□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□
6 mm □□□	□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□

Joybuy 1 mm “ ” 1–2 mm OLFA 3–5 mm ASTM ISO



3

Mirrorank^[12] “ ” Plaskolite 1/4 1/2

MDF 材料の加工は、CNC 加工機を使用して行われます。加工機は、材料の厚さを 5mm に設定し、加工速度を 1000 mm/min に設定します。加工機は、材料の厚さを 5mm に設定し、加工速度を 1000 mm/min に設定します。

Delvie's Plastics^[13] は、材料の厚さを 5mm に設定し、加工速度を 1000 mm/min に設定します。加工機は、材料の厚さを 5mm に設定し、加工速度を 1000 mm/min に設定します。加工機は、材料の厚さを 5mm に設定し、加工速度を 1000 mm/min に設定します。

加工機は、材料の厚さを 5mm に設定し、加工速度を 1000 mm/min に設定します。加工機は、材料の厚さを 5mm に設定し、加工速度を 1000 mm/min に設定します。加工機は、材料の厚さを 5mm に設定し、加工速度を 1000 mm/min に設定します。



4 材料の加工

DXF 形式のデータは、1:1 のスケールで加工機に読み込まれます。加工機は、材料の厚さを 5mm に設定し、加工速度を 1000 mm/min に設定します。加工機は、材料の厚さを 5mm に設定し、加工速度を 1000 mm/min に設定します。

Grandview Acrylic^[14] は、材料の厚さを ± 0.1 mm に設定し、加工速度を 1000 mm/min に設定します。加工機は、材料の厚さを ± 0.05 mm に設定し、加工速度を 1000 mm/min に設定します。加工機は、材料の厚さを ± 0.05 mm に設定し、加工速度を 1000 mm/min に設定します。



5 RFQ

[illegible]

Feilong 亚克力板 Acme Plastics^[15] ±10%
“” MOQ
72

[illegible]



1 m 3 m 72



160°F

First Surface Mirror^[16]

- 透明アクリル ——透明アクリル 160°F(70°C)
- 透明アクリル —— MOQ(最小発注数量)は100個です

透明アクリル ——透明アクリル [↑](#)

透明アクリル ——透明アクリル 160°F(70°C)で加熱すると柔らかくなり、1:1の比率で複製することが可能です。

^[5] Magicbricks [透明アクリル](#)

^[7] Feilong Acrylic [透明アクリル](#)

^[8] Plaskolite FABBACK [透明アクリル](#)

^[9] ISO 7823-1 [1.5-25 mm 透明 PMMA](#)

^[10] Joybuy [透明アクリル](#)

^[11] OLFA [透明アクリル](#)

^[12] Mirrorank [透明アクリル](#)

^[13] Delvie's Plastics [透明アクリル](#)

^[14] Grandview Acrylic [透明アクリル CNC](#)

^[15] Acme Plastics [透明アクリル](#)

^[16] First Surface Mirror [透明アクリル](#)

^[18] StickerApp [透明 PET](#)

^[19] ACRYLITE Prop 65 [透明 Reflections](#)

^[20] CPSC [透明アクリル](#)

^[21] LegalClarity - 16 CFR 1201 [透明アクリル](#)

Product Option